



OZNACZENIA:

Skrzyżowania:
w lewo w prawo
z droga o utw. nawierzchni
z droga o niutw. nawierzchni

Zjazdy:
w lewo w prawo
Km

Rowy:
rów prawy (rP)
rów lewy (rL)
rów obustronny (rO)

Umocnienia rowów:
ks - korytka ściekowe 60x50x15cm
pl - płytki chodnikowe 50x50x7cm
azur - płyty beton. ażurowe 60x40x8cm
kb - kostka beton. gr. 8cm na zaprawie cem.
IOMB - płyty beton. ażurowe 75x100x15cm

Studzienki ściekowe:
nr / rzędna

Biuro Usług Projektowych NAZWA OBIEKTU:
Skarpa
37-500 JAROSŁAW
ul. Pordobieskiego 37/15
tel. fax. (16) 821 06 11
e-mail: skarpeg@home.pl

Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R
ul. Piaskowej w Kolbuszowej

FUNKCJA	IMIE i NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	Zdzisław Krzeszowski	UAN-VIII/7342/22/91	III 2014	
Sprawdzający	inż. Aleksander Hućko	WZDP/19/906/upr.204/714	III 2014	
Skala: 1:100 1:1000	Nazwa rys. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY			Nr rys. 4.1

str. nr