



Kolbuszowa, dnia 16 września 2020 r.

GMINA KOLBUSZOWA  
ZP.271.2.25.2020  
ul. Obrońców Pokoju 21  
36-100 Kolbuszowa  
tel. 17 22 71 333, fax 17 22 72 939  
NIP 814-15-76-232

Wszyscy Wykonawcy  
Modyfikacja treści Zapytania Ofertowego

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „*Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysami i emulsją przy użyciu remontera*”

1. Zamawiający, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa modyfikuje treść zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

| Treść przed modyfikacją  | Treść po modyfikacji  |
|--|---|
| <p><b>Punkt V. Opis przedmiotu zamówienia:</b><br/>Zakres prac obejmuje: wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.<br/>Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami należy zastosować emulsję asfaltową kationową szybko rozpadową K1-65% oraz grysów bazaltowych płukanych o frakcji 2-5 mm i 2-8 mm (frakcje 2-8 należy stosować przy większych głębokościach wyboju). Kationowa <b>modyfikowana</b> emulsja asfaltowa musi posiadać aktualną deklarację własności użytkowych o dopuszczeniu do stosowania na drogach i odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13808. Grysy bazaltowe płukane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13043 oraz posiadać aktualną deklarację własności użytkowych.<br/>Przedmiotowy remont nawierzchni bitumicznych należy wykonać samochodem- remonterem typu "Patcher" przystosowanym do oczyszczenia naprawionego miejsca i wbudowania grysów kamiennych otoczonych emulsją asfaltową pod ciśnieniem. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skraparki i ręcznego rozsypywania grysów.<br/>Wykonawca z chwilą przejścia placu budowy odpowiada za wszelkie ubytki występujące w nawierzchni jezdni oraz nowo powstałe, dlatego wykonawca z pełnym zaangażowaniem winien przystąpić do naprawy celem ich wyeliminowania co doprowadzi do bezpiecznego przejazdu.<br/>W przypadku uszkodzenia pojazdów po przejściu placu budowy wykonawca robót jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów ich napraw związanych z ubytkami nawierzchni i odpryskami gysu luźnego. Zamawiający</p> | <p><b>Punkt V. Opis przedmiotu zamówienia:</b><br/>Zakres prac obejmuje: wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.<br/>Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami należy zastosować emulsję asfaltową kationową szybko rozpadową K1-65% oraz grysów bazaltowych płukanych o frakcji 2-5 mm i 2-8 mm (frakcje 2-8 należy stosować przy większych głębokościach wyboju). Kationowa <b>niemodyfikowana</b> emulsja asfaltowa musi posiadać aktualną deklarację własności użytkowych o dopuszczeniu do stosowania na drogach i odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13808. Grysy bazaltowe płukane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13043 oraz posiadać aktualną deklarację własności użytkowych.<br/>Przedmiotowy remont nawierzchni bitumicznych należy wykonać samochodem- remonterem typu "Patcher" przystosowanym do oczyszczenia naprawionego miejsca i wbudowania grysów kamiennych otoczonych emulsją asfaltową pod ciśnieniem. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skraparki i ręcznego rozsypywania grysów.<br/>Wykonawca z chwilą przejścia placu budowy odpowiada za wszelkie ubytki występujące w nawierzchni jezdni oraz nowo powstałe, dlatego wykonawca z pełnym zaangażowaniem winien przystąpić do naprawy celem ich wyeliminowania co doprowadzi do bezpiecznego przejazdu.<br/>W przypadku uszkodzenia pojazdów po przejściu placu budowy wykonawca robót jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów ich napraw związanych z ubytkami nawierzchni i odpryskami gysu luźnego. Zamawiający</p> |



dopuszcza przekazanie całej sieci drogowej do remontu lub jego części. Zamawiający przekaze, a Wykonawca ma obowiązek przejęcia następnego etapu w ciągu 7 dni od przekazania etapu poprzedniego. Zamawiający każdorazowo wskaże zakres dróg do remontu. Przewidywana szacunkowa ilość do wbudowania emulsji i grysów: 60 t. Ponadto zakres obejmuje remont cząstkowy nawierzchni ul. Wiktora masą bitumiczną na gorąco w ilości 10 t. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i wbudowanie emulsji i grysów.

**Punkt XI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia i długość okresu gwarancji:**

- termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy
- termin wykonania zamówienia: 30.10.2020 r.
- długość okresu gwarancji: **60 miesięcy**
- przez wykonanie zamówienia rozumie się: zgłoszenie zakończenia robót przez Wykonawcę.

dopuszcza przekazanie całej sieci drogowej do remontu lub jego części. Zamawiający przekaze, a Wykonawca ma obowiązek przejęcia następnego etapu w ciągu 7 dni od przekazania etapu poprzedniego. Zamawiający każdorazowo wskaże zakres dróg do remontu. Przewidywana szacunkowa ilość do wbudowania emulsji i grysów: 60 t. Ponadto zakres obejmuje remont cząstkowy nawierzchni ul. Wiktora masą bitumiczną na gorąco w ilości 10 t. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i wbudowanie emulsji i grysów.

**Punkt XI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia i długość okresu gwarancji:**

- termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy
- termin wykonania zamówienia: 30.10.2020 r.
- długość okresu gwarancji: **12 miesięcy**
- przez wykonanie zamówienia rozumie się: zgłoszenie zakończenia robót przez Wykonawcę.

Zmodyfikowana Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji treści zapytania ofertowego.

**Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.**

  
**BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ**  
**Jan Zuba**